

FUJIFILM X-E3

Bildsensor	23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS III/ 24,3 Mio Pixel (effektiv)
Speichermedium	SD- / SDHC- / SDXC-Speicherkarte (UHS-I)*1
Dateiformat	Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3*2), RAW 14bit (RAF), RAW + JPEG Video: H.264(MOV) mit Stereoton (DCF-konform / DPOF-kompatibel)
Anzahl aufgezeichneter Pixel	L: <3:2>6000x4000 <16:9>6000x3376 <1:1>4000x4000 M: <3:2>4240x2832 <16:9>4240x2384 <1:1>2832x2832 S: <3:2>3008x2000 <16:9>3008x1688 <1:1>2000x2000 Panorama: L Vertikal: 2160x9600 Horizontal: 9600x1440 M Vertikal: 2160x6400 Horizontal: 6400x1440
Objektivfassung	FUJIFILM X-Bajonett
Empfindlichkeit	ISO 200-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) AUTO1/AUTO2/AUTO3 (bis ISO 12800) Erweiterbar auf ISO 100, ISO 12800, ISO 25600 und ISO 51200
Belichtungssteuerung	TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mittenbetont
Belichtungsprogramme	AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell
Belichtungskorrektur	- 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen
Verschluss	Schlitzverschluss
Verschlusszeit	Elektronisch*3 P Modus: 4 Sek. bis 1/32000 Sek., A Modus: 30 Sek. bis 1/32000 Sek. S/M Modus: 15 Min. bis 1/32000 Sek., Bulb: 1 Sek. fest Mechanisch: P Modus: 4 Sek. bis 1/32000 Sek., A Modus: 30 Sek. bis 1/32000 Sek. S/M Modus: 15 Min. bis 1/32000 Sek., Bulb: bis zu 60 Min. Blitzsynchronisation: bis zu 1/180 Sek oder weniger
Serienaufnahme	14 Bilder pro Sek., nur elektronischer Verschluss (JPEG: 35 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 22 Bilder, RAW unkomprimiert: 21 Bilder) 11 Bilder pro Sek., nur elektronischer Verschluss (JPEG: 53 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 23 Bilder, RAW unkomprimiert: 21 Bilder) 8 Bilder pro Sek. (JPEG: 62 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 25 Bilder, RAW unkomprimiert: 23 Bilder) 5 Bilder pro Sek. (JPEG: 68 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 28 Bilder, RAW unkomprimiert: 25 Bilder) 4 Bilder pro Sek. (JPEG: 73 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 29 Bilder, RAW unkomprimiert: 25 Bilder) 3 Bilder pro Sek. (JPEG: 81 Bilder, RAW verlustfrei komprimiert: 32 Bilder, RAW unkomprimiert: 27 Bilder)
Auto Bracketing	AE Bracketing: 2/3/5/7/9 Bilder (±1/3EV - ±3EV, in 1/3 Stufen) Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar Dynamikumfang Bracketing: DR 100%/200%/400% ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3
Scharfstellung	Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF Entfernungsanzeige Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF/TTL Phasen AF), AF-Hilfsleuchte Einzel AF, EVF/LCD: 13x7/25x13 (die AF-Felder können in 6 verschiedenen Größen eingestellt werden) Zone AF: 3x3 / 5x3 / 5x5 aus 91 Feldern eines 13x7 Bereiches Weit/Verfolgung: Bis zu 18 Felder AF-S: Weit AF-C: Verfolgung
Weißabgleich	Automatische Motiverkennung, Custom, Farbtemperatureinstellung (K) Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser

FUJIFILM X-E3

Filmsimulation	PROVIA/Standard, Velvia/Lebendig, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, Sepia, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter
Selbstausröser	ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit
Intervall-Ausröser	Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit)
Blitz	Synchro: 1. Vorhang / 2. Vorhang / AUTO FP (HSS) Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS (wenn EF-X8 ausgewählt ist)
Blitzschuh	TTL (FUJIFILM)
LCD Monitor	7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display, ca. 1.040.000 Pixel, ca. 100% Bildfeld
Sucher	OLED Farbsucher, ca. 2,36 Mio. Pixel, ca. 100% Bildfeld, 0,39 Zoll, Augenpunkt ca. 17,5mm, Dioptrienausgleich -4 bis +2m (dpt), Augensensor, Vergrößerung: 0,62x mit 50mm (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 30°
Videoaufzeichnung	4K (3840x2160) 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei betragt 10 Minuten. Full HD (1920x1080) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 36Mbps Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei betragt 15 Minuten. HD (1280x720) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 18Mbps Die max. Aufzeichnungsdauer einer einzelnen Datei betragt 29 Minuten.
Fotografische Funktionen	Vollautomatischer Modus SR AUTO, Augenerkennung AF, Gesichtserkennung, Langzeitbelichtung NR, Individuelle Einstellungen, Farbraum, Einstellung (Farbe, Scharfe, Lichter, Schatten, Dynamikumfang, Gradation), Mehrfachbelichtung, automatische Rote-Augen-Korrektur, Histogramm, Scharfentiefenkontrolle, Pre-AF, Lens Modulation Optimizer, Fokuskontrolle, Fokus-Peaking, Digitaler Schnittbildindikator, Wasserwaage, Auswahl Prioritat Ausröser/Fokus, Instant AF Einstellung (AF-S/AF-C), Interlock Spot AE & Fokusbereich, Einstellung AF+MF, Einstellung AE-L/AF-L Taste, Touchscreen Modus
Dynamikumfang	AUTO, 100%, 200%, 400%
Korn Effekt	Stark, Leicht, Aus
Kreative Filter	Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grun / Blau / Lila)
Wiedergabefunktionen	RAW Konvertierung, Bilddrehung, automatische Bilddrehung, Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Photobook-Assistent, Loschung ausgewahlter Aufnahmen, Bildsuche, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro Thumbnail Ansicht, Diashow, Gröenanpassung, Ausschnitt, Sichern, Panoramawiedergabe, Favoriten
Drahtlose Datenübertragung	Standard: IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll) Verschlüsselung: WEP / WPA / WPA2 mixed mode Zugriffsmodus: Infrastructure
Drahtlose Funktionen	Geotagging, Drahtlose Kommunikation (Bildtransfer), Bilder anschauen & laden, Fernsteuerung, PC Autosave, Instax Drucker
Bluetooth	Version 4.0 Frequenz: 2402 – 2480 MHz
Weitere Funktionen	AF-C Benutzereinstellung, VERSCHLUSS AE, VERSCHLUSS AF, AF-ON, Exif Print, Sprache (35 Sprachen inkl. JP/EN), Zeitdifferenz, Belichtungsvorschau auf LCD im manuellen Modus, EVF Helligkeit, EVF Farbe, LCD Helligkeit, LCD Farbe, Moduseffekt auf Monitor, Benutzereinstellung
Anschlüsse	USB2.0 (High-Speed) / micro USB / Fernauslöser RR-90 optional HDMI micro (Typ D) weitere: 2,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Mikrofon)
Stromversorgung	Lithium-Ionen Akku NP-W126 (im Lieferumfang)
Abmessungen	121,3 (B) x 73,9 (H) x 42,7 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)

FUJIFILM X-E3

Gewicht	ca. 337g (mit Akku / Speicherkarte) ca. 287g (ohne Akku / Speicherkarte)
Bedienungsumgebung	Temperatur: -10°C bis +40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80% (keine Kondensation)
Akkulaufzeit*4	Ca. 350 Aufnahmen (Normaler Modus mit XF35mm 1.4 R)
Einschaltzeit	Ca. 0,4 Sek.
Lieferumfang	Lithium-Ionen Akku NP-W126, Akku-Ladegerät BC-W126, Schultergurt, Gehäusedeckel, Bedienungsanleitung

*1: Eine Kompatibilitätsübersicht zur Verwendung der Speicherkarten finden Sie auf der offiziellen FUJIFILM Website (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/).

*2: Exif 2.3 ist ein Dateiformat für Digitalkameras, welches eine Vielzahl von Aufnahmeinformationen für optimale Druckergebnisse enthält.

*3 Der elektronische Verschluss ist womöglich nicht für sich schnell-bewegende Objekte geeignet. Der Blitz kann nicht genutzt werden.

*4 Ungefähre Anzahl an Bildern, die auf Basis des CIPA-Standards mit einem voll-aufgeladenen Akku aufgenommen werden können.

Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten.